

Ecoline „Silver“ Effect

Karta techniczna
Czerwiec 2015
Strona 1/1



Ecoline



» *dodatek do Ecoline MultiTop^{plus} System,
do uzyskania efektu metalicznego*

Właściwości:

Nadaje powierzchni srebrzysto błyszczący efekt. Używać wyłącznie w połączeniu z Ecoline MultiTop Jedwabście matowym lub Błyszczącym. Nadaje się także do zastosowania na Ecoline Oil Ground Coat / SAICOS Oil Ground Coat. Posiada ogólne dopuszczenie do obrotu materiałami budowlanymi Nr. (DIBt): Z-157.10-162.

Numer artykułu:

9917Eco

Zakres stosowania:

Jako dodatek do Ecoline MultiTop. Jako warstwę wykańczającą zalecamy Ecoline MultiTop Bezbarwany (bez efektu). Dodanie komponentu Effect „Silver“ może mieć wpływ na dalsze właściwości lakierów. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonanie próbnego pokrycia. Wskazane zapoznanie się i przestrzeganie m.in. następujących norm: DIN 18356 „Prace parkietowe“ oraz DIN 18367 „Układanie mozaiki podłogowej“.

Nadaje się do wszystkich podłóg drewnianych (z litego drewna, parkietów, parkietów z drobnych deseczek, wielowarstwowych), bambusowych i powierzchni drewnianych we wnętrzach. Dodatkowo w połączeniu z innymi farbami gruntującymi (Ecoline Oil Ground Coat / SAICOS Oil Ground Coat / Ecoline Future Universal Ground Coat), nadaje się do drewna twardego, egzotycznego i obrobionego termicznie. W przypadku wątpliwości, radzimy położenie warstwy próbnej na oryginalnym drewnie docelowym.

Celem uzyskania dalszych informacji technicznych prosimy zapoznać się z instrukcją Ecoline MultiTop^{plus} System.

Przygotowanie:

Na 36 godzin przed gruntowaniem należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe. Ponowne włączenie może nastąpić po 24 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy lakieru.

Sposób stosowania:

Dodatkowy komponent wlać do Ecoline MultiTop-Lacquer, dobrze wstrząsać przez 2 minuty, następnie pozostawić pojemnik na 5 minut celem odstania i po ponownym wstrząśnięciu płynnie nakładać przy użyciu rolki SAICOS Aqua-Roller.

Wydajność:

Stosując rolkę SAICOS Aqua-Roller,

ilość nanoszona to ok. 100 - 120 g/m².

0,45 litra dodatku na 4,55 litra Ecoline MultiTop.

5 litrów starcza na ok 45m², przy pojedynczej warstwie.

Zależnie od rodzaju drewna i struktury powierzchni.

Przechowywanie:

W nie otwartym pojemniku zdatne co najmniej 1 rok. Produkt w formie płynnej zagrożony jest przemarzeniem. Transportować i przechowywać nie narażając na przemarzenie (> 5 °C).

Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:

Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych.

Zawiera:

Mieszaną CIT i MIT (3:1) i TMDD

Może wywołać reakcję alergiczną.

Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie.

Wartość graniczna w przepisach EU dla lakierów specjalistycznych dwukomponentowych (Kat. A/j): 140 g/l (2010).

SAICOS Ecoline MultiTop z dodatkiem Effect „Silver“ zawiera max. 140 g/l VOC.

GISCODE: W3+ · Oznaczenie WGK 1 wg niemieckiej normy.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3 · D-48336 Sassenberg

+49 2583 3037-0 · +49 2583 3037-10

info@saicos.de · www.saicos.de